



Модель	DD 32-200 NWE	DD 4025	DD 4025 E	DD 4025 MF	44-300 NWE	DD 5035
Код товара	93548	16276	85427	13538	93550	22850
Тип сверления	мокрое и сухое	мокрое и сухое	мокрое и сухое	мокрое и сухое	мокрое и сухое	мокрое и сухое
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Мощность, Вт	3200	3950	3950	3950	4400	4980
Напряжение, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Посадка коронки внешняя	M22	M22	M22	M22	M22	M22
Количество скоростей	1	1	1	1	2	1
Число оборотов, об/мин	1100	580	536	580	550/900	600
Макс. диаметр коронки, мм	200	255	255	255	300	350
Диаметр бурения отверстий в кирпиче, мм	200	255	255	255	300	350
Диаметр бурения отверстий в бетоне, мм	159	200	200	200	240	290
Момент срабатывания защитной муфты, Н·м	35~40	80	80	80	30	80
Охлаждение редуктора	водяное	-	-	-	водяное	-
Длина кабеля, м	2,5	3.3	3.3	3.3	3	3.3
Бурение под углом	-	-	-	+	-	-
Рабочий ход каретки, мм	550	550	550	550	550	550
Наклон станины	-	-	-	45°	-	-
Материал станины	чугун/сталь	чугун/сталь	чугун/сталь	чугун/сталь	чугун/сталь	чугун/сталь
Способ крепления	анкерный	анкерный	анкерный	анкерный	анкерный	анкерный
Наличие колес	-	-	-	+	+	-
Габариты колонны ДхШхВ, мм	40x40x800	50x50x900	55x55x900	55x55x900	50x50x900	60x60x900
Вес станины, кг	7,8	7,8	7,8	15,8	13,5	13,8
Плавный пуск	+	-	-	-	+	-
Регулировка оборотов	-	-	+	-	механическая	-
Защита от перегрузки	+	+	+	+	+	+
Предохранительная муфта	+	+	+	+	+	+
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	14,2	24	23	32	19	31
Вес брутто, кг	19,25	26.6	25,5	33.6	23	35
Габариты машины без станины, мм	392x158x123	485x130x150	485x130x150	485x130x150	454x144x129	-
Габариты со станиной, мм	748x384x195	940x200x200	940x200x200	1000x275x285	895x438x200	1000x300x200
Габариты в упаковке, мм	765x325x200	970x365x220	970x360x220	980x480x265	945x355x210	1050x380x340